

TYPISCH NELSKAMP:

PV KAN OOK

MOOI ZIJN.

Onze NELSKAMP R10 PV XS.



NELSKAMP R10 PV XS.

HET ESTHETISCHE ENERGIEDAK.

eenvoudig met
2 schroeven te
bevestigen.



INSTRUCTIES.



TECHNISCHE GEGEVENS:

Modulevermogen (Pmax):	48 Wp
Nominale stroom (Imp):	13,59 A
Stationair spanning (Voc):	4,32 V
Kortsluitstroom (Isc):	14,28 A
Maximale spanning (Vmpp):	3,54 V
Maximale systeem spanning:	1000 V
Advies systeem spanning:	tot ca. 600 V
Temperatuurcoëfficiënt (Voc):	- 0,26 %/°C
Temperatuurcoëfficiënt (Isc):	+0,046 %/°C
Temperatuurcoëfficiënt (Pmpp):	- 0,3 %/°C
Hagelbestendigheid:	conform IEC 61215+IEC 61730
Rendement zonnecel:	22,1 %
Gewicht per module:	ca. 4,5 kg
Afmetingen:	3 pannen breed ca. 750 mm dekkende lengte 390 mm - 404 mm
Dakhelling	25°
Kabelconnector:	MC4
Solarkabel:	2 x 4,0 mm ² lengte 550 mm
Vrije tengelhoogte:	min. 24 mm
Latafstand pannen boven de modules:	390 - 404 mm

STC: Stralingsintensiteit 1.000 W/m², moduletemperatuur 25°C, luchtmassa = 1,5.
Stand: 06-2024. Technische wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.

KENMERKEN:

- Behoud esthetica van het pannendak
- Gemakkelijk aan te sluiten
- Plug and play systeem.
- 14 mm variabel dekkende lengte
- Ca. 6 m² dakoppervlak per kWp, Ca. 165 Wp/m² dakoppervlak
- Productgarantie: 10 jaar
- Garantie op de nominale prestatie:
10 jaar lang 90 %
25 jaar lang 80 %

NELSKAMP DAKPANNEN

+49 02853 9130-831

SOLAR@NELSKAMP.NL

NELSKAMP.NL



VOLG ONS.

UIT KLEI. UIT BETON. UIT ERVARING.

NELSKAMP