

PRODUCTBLAD

NELSKAMP LIVINGROOF

MATERIAAL

De Nelskamp LivingRoof groene dakpan is een kant-en-klare, begroeide dakpan die toegepast wordt als alternatief voor traditionele dakpannen op een dampopen, schuin dak. Deze dakpan bestaat uit gerecycled polypropyleen (PP) versterkt met 30% glasvezel, en is gevuld met 8 cm daktuinsubstraat. Hierop groeien ten minste 12 verschillende Sedumsoorten, waarvan er bij levering altijd 6 tot 8 soorten aanwezig zijn. Elke Nelskamp LivingRoof dakpan wordt geleverd met een begroeid oppervlak van minimaal 95%.

OVER DE BEPLANTING

Het vetachtige plantje Sedum kan goed water opslaan in zijn bladeren en is daardoor prima bestand tegen uiteenlopende weersomstandigheden. In de bloeitijd zorgt de variatie aan Sedumsoorten voor voeding voor bestuivende insecten zoals bijen en vlinders.

TOEPASBAARHEID

De Nelskamp LivingRoof dakpan is een gebruiksklare dakpan die inzetbaar is op daken met een hellingsgraad van 25 tot 50 graden. De vegetatie is het best geschikt voor een plek met zon of halfschaduw. De dakpannen zijn geschikt voor meerdere dakpansystemen. De Nelskamp LivingRoof kan worden geplaatst ter vervanging van, of in aansluiting op, diverse soorten betonnen dakpannen. Voor meer details kunt u ons benaderen of de verwerkingsvoorschriften raadplegen.

LEVERING EN INSTALLATIE

De dakpannen zijn per stuk te bestellen. We raden aan om ze na ontvangst direct in de schaduw te zetten en zo snel mogelijk op het dak te plaatsen. Binnen 24 uur na levering plaatsen.

Raadpleeg de verwerkingsvoorschriften voor verdere informatie.



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedekkingsgraad	95%
Lengte x breedte	425 x 330 mm
Hoogte excl. vegetatie	103 mm
Hoogte incl. vegetatie	123 - 143 mm
Lattenafstand	335 - 345 mm (335 mm aanbevolen)
Gewicht droog	ca. 4,12 kg/pan, 40 kg/m ²
Gewicht verzadigd	ca. 6,18 kg/pan, 60 kg/m ²
Waterretentie	Piekwatercoëfficiënt bij helling van 30°: CS ~ 0,3
Pannen per m ²	ca. 10 stuks
Pannen / m ² per pallet	100 stuks / 10 m ²
Afmetingen pallet	130 cm x 110 cm